

## USZCZELNIENIE WAŁU



Nasza szeroka gama wzorów w połączeniu ze zróżnicowaną ofertą mieszanek umożliwia naszej firmie oferowanie uszczelnień, które są zawsze odpowiednie dla określonego zastosowania i środowiska użytkowania.

Nasze standardowe uszczelnienia IE i IEL są dostępne w wersjach NBR i FKM.

Projektujemy również rozwiązania indywidualne, dostosowane specjalnie do zastosowań szczególnie trudnych lub podlegających określonym wymaganiom normatywnym.

Nasze mieszanki gumowe są projektowane i opracowywane przez laboratorium materiałowe naszej firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami (REACH, normy zdrowotne itp.). Wszystkie nasze mieszanki są opracowywane w zakładach Hutchinson. Gwarantujemy identyfikowalność i zgodność naszych materiałów. Dostępne są standardowe lub specyficzne mieszanki należące do różnych rodzin elastomerów: NBR - EPDM - HNBR - FKM.

## CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Zakres temperatur: od -45 do +200°C
- Dwukierunkowy obrót wału
- Średnice: średnica wału od 5 mm do 400 mm
- Mieszanki: NBR, ACM, AEM, FKM, EPDM


## **KORZYŚCI**

- Niezawodność
- Możliwość dostosowania

## **Rynki i Wiedza specjalistyczna**



PRZEMYSŁ



USZCZELNIENIA PRECYZYJNE

Page